

ARMOIRES

MURALES EXTÉRIEURES



L'armoire murale extérieure est une solution de protection destinée à abriter et sécuriser les équipements électriques, informatiques et de télécommunication. Robuste, compacte et adaptée aux environnements extérieurs, elle offre une protection IP55 contre la poussière et les projections d'eau.

12U

9U



STANDARD**CARACTÉRISTIQUES**

Conforme aux normes ANSI/EIA RS-310-D, DIN41497 Partie 1, IEC297-2, DIN41494 Partie 7, GB/T3047.2-92.

MATÉRIAU

- Standard 19 pouces
- Angle d'ouverture de la porte avant supérieur à 180°
- Ventilateurs, étagère et PDU disponibles en option

- Acier laminé à froid SPCC
- Épaisseur : 1,5-1,2 mm


CAPACITÉ DE CHARGE**80 KG****DEGRÉ DE PROTECTION****IP55****FINITION DE SURFACE**

Revêtement en poudre


RAL7035**VENTILATION****DOS AVEC SUPPORT DE
SUSPENSION POUR MONTAGE MURAL****SERRURE RONDE EN ACIER
INOXYDABLE****DÉTAILS
DE L'ARMOIRE****ACCESSOIRES EN OPTION**

Portes doubles, panneaux intérieurs, panneaux d'isolation thermique, câbles, ventilateurs de refroidissement, étagères, supports de montage, barres de mise à la terre en cuivre, PDU, etc.


**VENTILATEUR EN OPTION****SUPPORT DE FIXATION
SUR POTEAU EN OPTION****MISE À LA TERRE**



VUE DE FACE




VUE ARRIÈRE




VUE DE DESSOUS




VUE DE DESSUS



VUE INTÉRIEURE DE FACE



VUE INTÉRIEURE LATÉRALE



VUE LATÉRALE

RÉFÉRENCE

CAPACITÉ (U)

LARGEUR (MM)

PROFONDEUR
(MM)

HAUTEUR (MM)

VOLUME (CBM)

FX196406

6U

640

450

368

0.13

FX196409

9U

640

450

501

0.17

ARMOIRES
MURALES
EXTÉRIEURES



9U



12U