

Armoire de brassage au sol



Armoire de brassage
au sol 32 U **Ditecnet**,
Porte avant Vitrée,
porte arrière perforée et
deux portes latérales.

32
Unités

Couleur
Noir ■



Armoire de brassage au sol 32U

• Caractéristiques:

Référence	Capacité (U)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Volume (CBM)	Poids (KG UNIT)	Quantité d'emballage
DTN-AS6632	32	600	600	1609	5,88	61	3
DTN-AS6832			800		6,63	66	3
DTN-AS6032			1000		7,86	82	3
DTN-AS8832		800	800		9,33	86	4
DTN-AS8032			1000		10,29	95,3	4

• Package de base:

N/S	spécifications	Quantité	Unité	Matériel	Finition de surface	Remarque
1	Montant	4	Pièce	Plaque de zinc enduite t2.0	Zingué	
2	Cadre	2	Pièce	Acier laminé à froid SPCC t1.0	Revêtement en poudre	
3	Panneau latéral	2	Pièce	Acier laminé à froid SPCC t1.0	Revêtement en poudre	
4	Panneau de bas	1	Pièce	Acier laminé à froid SPCC t1.2	Revêtement en poudre	
5	Le couvercle supérieur	1	Pièce	Acier laminé à froid SPCC t1.2	Revêtement en poudre	
6	Porte arrière	1	Pièce	Acier laminé à froid SPCC t1.2	Revêtement en poudre	
7	Porte Avant	1	Pièce	Porte en verre trempé 5MM /SPCC t1.2	Revêtement en poudre	
8	Verrouillage	2	Pièce			avec 2 clés
9	Ecrou carré M6	30	Pièce	Acier	Couleur Zinc	
10	Vis à tête B M6	30	Pièce	Acier	Couleur Zinc	
11	Clé Allen	1	Pièce	Acier	Couleur Zinc	

• Spécifications supplémentaires:

• Normes Conformes:

Respecte les normes ANSI/EIA RS-310-D, DIN41497 partie 1, IEC2-297, DIN41494 partie 7, GBIT92-3047.2.

• Capacité de charge: 800 KG

• Degré de protection: IP20

• Normes Conformes:

• Acier laminé à froid SPCC.

• Épaisseur : 2,0 mm pour les pièces principales, 1,2 mm et 1,0 mm pour d'autres composants.

Armoire de brassage au sol 32U

Fonctionnalités:

- Largeur standard de 19 pouces.
- Panneaux latéraux amovibles avec possibilité d'ajouter des verrous en option.
- Trappe de passage de câble sur les deux couvercles supérieurs, panneau avant et arrière.
- La porte d'entrée peut pivoter à un angle supérieur à 180 degrés.
- Montage facile.
- Livré en kit pour économiser de l'espace lors de l'expédition.
- Les ventilateurs, étagères et PDU sont facultatifs.

Détails de l'armoire:

